


Lysy I Beams
ul.Tenczyńska 18, 32-067 Tenczynek
NIP: 5130279227
tel: +48 666 666 318
e-mail: lysyibeams@gmail.com

I-BEAMS : STROPY

MAKSYMALNA ROZPIĘTOŚĆ BELKI DLA 1 KLASY UŻYTKOWEJ L [m]
TABELA 1



BELKA 1 PRZĘŚŁOWA 			
WARTOŚĆ OBCIĄŻENIA	STAŁE 0,60 [kN/m 2] ; ZMIENNE 2,00 [kN/m 2]		
TYP BELKI	ROZSTAW BELEK 0,30 [m]	ROZSTAW BELEK 0,40 [m]	ROZSTAW BELEK 0,60 [m]
I 150 45/45	2,71	2,41	2,04
I 200 45/45	3,53	3,16	2,69
I 220 45/45	3,84	3,44	2,93
I 240 45/45	4,13	3,71	3,16
I 250 45/45	4,28	3,84	3,28
I 300 45/45	4,97	4,47	3,82
I 350 45/45	5,63	5,06	4,34
I 360 45/45	5,76	5,18	4,44
I 400 45/45	6,26	5,63	4,83
I 450 45/45	6,87	6,18	5,31
I 500 45/45	7,45	6,71	5,77
I 150 45/70	3,11	2,76	2,32
I 200 45/70	4,07	3,63	3,08
I 220 45/70	4,42	3,96	3,36
I 240 45/70	4,77	4,27	3,63
I 250 45/70	4,94	4,42	3,76
I 300 45/70	5,74	5,15	4,39
I 350 45/70	6,50	5,83	4,98
I 360 45/70	6,65	5,97	5,10
I 400 45/70	7,22	6,49	5,55
I 450 45/70	7,92	7,12	6,09
I 500 45/70	8,59	7,72	6,62