

Lysy I Beams
ul.Tenczyńska 18, 32-067 Tenczynek
NIP: 5130279227
tel: +48 666 666 318
e-mail: lysyibeams@gmail.com

I-BEAMS : STROPY

MAKSYMALNA ROZPIĘTOŚĆ BELKI DLA 1 KLASY UŻYTKOWEJ L [m]
TABELA 2



BELKA 2 PRZĘSŁOWA (Z PODPARACIEM POŚREDNIM) 			
WARTOŚĆ OBCIĄŻENIA	STAŁE 0,60 [kN/m 2] ; ZMIENNE 2,00 [kN/m 2]		
TYP BELKI	ROZSTAW BELEK 0,30 [m]	ROZSTAW BELEK 0,40 [m]	ROZSTAW BELEK 0,60 [m]
I 150 45/45	3,10	2,75	2,31
I 200 45/45	4,05	3,62	3,07
I 220 45/45	4,41	3,94	3,34
I 240 45/45	4,75	4,25	3,61
I 250 45/45	4,92	4,40	3,75
I 300 45/45	5,73	5,13	4,38
I 350 45/45	6,49	5,82	4,97
I 360 45/45	6,64	5,96	5,09
I 400 45/45	7,21	6,48	5,54
I 450 45/45	7,91	7,11	6,09
I 500 45/45	8,59	7,73	6,55
I 150 45/70	3,55	3,14	2,62
I 200 45/70	4,66	4,15	3,49
I 220 45/70	5,07	4,52	3,82
I 240 45/70	5,47	4,88	4,13
I 250 45/70	5,67	5,06	4,28
I 300 45/70	6,60	5,90	5,01
I 350 45/70	7,48	6,70	5,70
I 360 45/70	7,65	6,85	5,83
I 400 45/70	8,31	7,45	6,35
I 450 45/70	9,12	8,18	6,98
I 500 45/70	9,89	8,88	7,59