


Lysy I Beams
ul.Tenczyńska 18, 32-067 Tenczynek
NIP: 5130279227
tel: +48 666 666 318
e-mail: lysyibeams@gmail.com

I-BEAMS : STROPY

MAKSYMALNA ROZPIĘTOŚĆ BELKI DLA 1 KLASY UŻYTKOWEJ L [m]
TABELA 3



BELKA 1 PRZĘŚŁOWA 			
WARTOŚĆ OBCIĄŻENIA	STAŁE 1,20 [kN/m 2] ; ZMIENNE 2,00 [kN/m 2]		
TYP BELKI	ROZSTAW BELEK 0,30 [m]	ROZSTAW BELEK 0,40 [m]	ROZSTAW BELEK 0,60 [m]
I 150 45/45	2,49	2,22	1,86
I 200 45/45	3,26	2,91	2,47
I 220 45/45	3,55	3,17	2,69
I 240 45/45	3,82	3,42	2,91
I 250 45/45	3,96	3,54	3,01
I 300 45/45	4,61	4,13	3,52
I 350 45/45	5,22	4,68	4,00
I 360 45/45	5,34	4,79	4,10
I 400 45/45	5,80	5,21	4,46
I 450 45/45	6,37	5,72	4,90
I 500 45/45	6,91	6,21	5,33
I 150 45/70	2,86	2,53	2,11
I 200 45/70	3,75	3,34	2,81
I 220 45/70	4,08	3,64	3,07
I 240 45/70	4,40	3,93	3,32
I 250 45/70	4,56	4,07	3,45
I 300 45/70	5,31	4,75	4,03
I 350 45/70	6,01	5,39	4,59
I 360 45/70	6,15	5,51	4,69
I 400 45/70	6,69	5,99	5,11
I 450 45/70	7,33	6,58	5,62
I 500 45/70	7,96	7,14	6,10