

Lysy I Beams
ul.Tenczyńska 18, 32-067 Tenczynek
NIP: 5130279227
tel: +48 666 666 318
e-mail: lysyibeams@gmail.com

I-BEAMS : STROPY

MAKSYMALNA ROZPIĘTOŚĆ BELKI DLA 1 KLASY UŻYTKOWEJ L [m]
TABELA 4



BELKA 2 PRZĘSŁOWA (Z PODPARACIEM POŚREDNIM) 			
WARTOŚĆ OBCIĄŻENIA	STAŁE 1,20 [kN/m 2] ; ZMIENNE 2,00 [kN/m 2]		
TYP BELKI	ROZSTAW BELEK 0,30 [m]	ROZSTAW BELEK 0,40 [m]	ROZSTAW BELEK 0,60 [m]
I 150 45/45	2,91	2,57	2,14
I 200 45/45	3,82	3,40	2,86
I 220 45/45	4,15	3,70	3,12
I 240 45/45	4,48	4,00	3,38
I 250 45/45	4,64	4,14	3,50
I 300 45/45	5,41	4,83	4,10
I 350 45/45	6,13	5,49	4,67
I 360 45/45	6,27	5,62	4,78
I 400 45/45	6,82	6,11	5,16
I 450 45/45	7,49	6,71	5,56
I 500 45/45	8,13	7,29	5,95
I 150 45/70	3,32	2,92	2,40
I 200 45/70	4,38	3,88	3,24
I 220 45/70	4,77	4,24	3,55
I 240 45/70	5,15	4,58	3,85
I 250 45/70	5,33	4,74	3,99
I 300 45/70	6,22	5,54	4,68
I 350 45/70	7,05	6,30	5,33
I 360 45/70	7,21	6,44	5,46
I 400 45/70	7,85	7,02	5,95
I 450 45/70	8,61	7,70	6,55
I 500 45/70	9,35	8,37	7,12