


Lysy I Beams
ul.Tenczyńska 18, 32-067 Tenczynek
NIP: 5130279227
tel: +48 666 666 318
e-mail: lysyibeams@gmail.com

I-BEAMS : STROPY

MAKSYMALNA ROZPIĘTOŚĆ BELKI DLA 1 KLASY UŻYTKOWEJ L [m]
TABELA 5



BELKA 1 PRZĘŚŁOWA 			
WARTOŚĆ OBCIĄŻENIA	STAŁE 0,60 [kN/m 2] ; ZMIENNE 1,20 [kN/m 2]		
TYP BELKI	ROZSTAW BELEK 0,30 [m]	ROZSTAW BELEK 0,40 [m]	ROZSTAW BELEK 0,60 [m]
I 150 45/45	3,12	2,79	2,38
I 200 45/45	4,05	3,64	3,12
I 220 45/45	4,40	3,96	3,39
I 240 45/45	4,74	4,26	3,65
I 250 45/45	4,90	4,41	3,78
I 300 45/45	5,69	5,12	4,41
I 350 45/45	6,44	5,80	4,99
I 360 45/45	6,58	5,93	5,11
I 400 45/45	7,15	6,45	5,55
I 450 45/45	7,84	7,07	6,09
I 500 45/45	8,50	7,67	6,62
I 150 45/70	3,59	3,21	2,72
I 200 45/70	4,68	4,20	3,58
I 220 45/70	5,08	4,56	3,90
I 240 45/70	5,47	4,92	4,20
I 250 45/70	5,66	5,09	4,35
I 300 45/70	6,58	5,92	5,07
I 350 45/70	7,44	6,70	5,75
I 360 45/70	7,61	6,85	5,88
I 400 45/70	8,26	7,44	6,40
I 450 45/70	9,05	8,15	7,02
I 500 45/70	9,81	8,84	7,61