

I-BEAMS : STROPY

MAKSYMALNA ROZPIĘTOŚĆ BELKI DLA 1 KLASY UŻYTKOWEJ L [m]
TABELA 6



BELKA 2 PRZĘSŁOWA (Z PODPARACIEM POŚREDNIM) 			
WARTOŚĆ OBCIĄŻENIA	STAŁE 0,60 [kN/m 2] ; ZMIENNE 1,20 [kN/m 2]		
TYP BELKI	ROZSTAW BELEK 0,30 [m]	ROZSTAW BELEK 0,40 [m]	ROZSTAW BELEK 0,60 [m]
I 150 45/45	3,64	3,25	2,75
I 200 45/45	4,73	4,24	3,62
I 220 45/45	5,14	4,61	3,94
I 240 45/45	5,54	4,97	4,25
I 250 45/45	5,73	5,15	4,40
I 300 45/45	6,66	5,99	5,13
I 350 45/45	7,54	6,78	5,82
I 360 45/45	7,71	6,94	5,96
I 400 45/45	8,38	7,54	6,48
I 450 45/45	9,19	8,28	7,12
I 500 45/45	9,97	8,98	7,73
I 150 45/70	4,18	3,72	3,13
I 200 45/70	5,46	4,88	4,14
I 220 45/70	5,93	5,31	4,52
I 240 45/70	6,39	5,73	4,88
I 250 45/70	6,62	5,93	5,05
I 300 45/70	7,69	6,90	5,90
I 350 45/70	8,71	7,82	6,69
I 360 45/70	8,90	8,00	6,85
I 400 45/70	9,67	8,70	7,45
I 450 45/70	10,60	9,53	8,18
I 500 45/70	11,50	10,34	8,88