



Lysy I Beams
ul.Tenczyńska 18, 32-067 Tenczynek
NIP: 5130279227
tel: +48 666 666 318
e-mail: lysyibeams@gmail.com

I-BEAMS : KROKWIE/DACHY 30°

MAKSYMALNA ROZPIĘTOŚĆ BELKI DLA 2 KLASY UŻYTKOWEJ L [m]
TABELA 2



BELKA 1 PRZĘSŁOWA 			
WARTOŚĆ OBCIĄŻENIA	STAŁE 0,90 [kN/m 2] ; OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM TERENU SK 0,90 [kN/m 2]		
TYP BELKI	ROZSTAW BELEK 0,30 [m]	ROZSTAW BELEK 0,40 [m]	ROZSTAW BELEK 0,60 [m]
I 150 45/45	3,74	3,36	2,88
I 200 45/45	4,84	4,36	3,75
I 220 45/45	5,25	4,73	4,07
I 240 45/45	5,64	5,09	4,39
I 250 45/45	5,84	5,27	4,54
I 300 45/45	6,77	6,11	5,28
I 350 45/45	7,65	6,91	5,97
I 360 45/45	7,83	7,07	6,11
I 400 45/45	8,50	7,68	6,64
I 450 45/45	9,31	8,41	7,28
I 500 45/45	10,09	9,12	7,90
I 150 45/70	4,32	3,88	3,31
I 200 45/70	5,60	5,04	4,33
I 220 45/70	6,08	5,47	4,70
I 240 45/70	6,54	5,89	5,07
I 250 45/70	6,76	6,09	5,24
I 300 45/70	7,85	7,07	6,10
I 350 45/70	8,87	8,00	6,90
I 360 45/70	9,06	8,18	7,05
I 400 45/70	9,84	8,88	7,66
I 450 45/70	10,77	9,72	8,40
I 500 45/70	11,67	10,54	9,11