



Lysy I Beams
ul.Tenczyńska 18, 32-067 Tenczynek
NIP: 5130279227
tel: +48 666 666 318
e-mail: lysyibeams@gmail.com

I-BEAMS : KROKWIE/DACHY 15°

MAKSYMALNA ROZPIĘTOŚĆ BELKI DLA 2 KLASY UŻYTKOWEJ L [m]
TABELA 4



BELKA 1 PRZĘŚŁOWA 			
WARTOŚĆ OBCIĄŻENIA	STAŁE 1,20 [kN/m 2] ; OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM TERENU SK 0,90 [kN/m 2]		
TYP BELKI	ROZSTAW BELEK 0,30 [m]	ROZSTAW BELEK 0,40 [m]	ROZSTAW BELEK 0,60 [m]
I 150 45/45	3,31	2,97	2,53
I 200 45/45	4,30	3,86	3,31
I 220 45/45	4,66	4,20	3,60
I 240 45/45	5,02	4,52	3,88
I 250 45/45	5,19	4,68	4,02
I 300 45/45	6,03	5,43	4,68
I 350 45/45	6,82	6,15	5,30
I 360 45/45	6,97	6,29	5,42
I 400 45/45	7,57	6,83	5,89
I 450 45/45	8,30	7,49	6,46
I 500 45/45	9,00	8,12	7,01
I 150 45/70	3,82	3,41	2,90
I 200 45/70	4,97	4,46	3,81
I 220 45/70	5,39	4,84	4,14
I 240 45/70	5,81	5,22	4,47
I 250 45/70	6,01	5,40	4,63
I 300 45/70	6,97	6,28	5,39
I 350 45/70	7,89	7,10	6,11
I 360 45/70	8,06	7,26	6,25
I 400 45/70	8,75	7,89	6,79
I 450 45/70	9,59	8,64	7,44
I 500 45/70	10,39	9,37	8,08