



Lysy I Beams
ul.Tenczyńska 18, 32-067 Tenczynek
NIP: 5130279227
tel: +48 666 666 318
e-mail: lysyibeams@gmail.com

I-BEAMS : KROKWIE/DACHY 30°

MAKSYMALNA ROZPIĘTOŚĆ BELKI DLA 2 KLASY UŻYTKOWEJ L [m]
TABELA 5



BELKA 1 PRZĘSŁOWA 			
WARTOŚĆ OBCIĄŻENIA	STAŁE 1,20 [kN/m 2] ; OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM TERENU SK 0,90 [kN/m 2]		
TYP BELKI	ROZSTAW BELEK 0,30 [m]	ROZSTAW BELEK 0,40 [m]	ROZSTAW BELEK 0,60 [m]
I 150 45/45	3,50	3,14	2,68
I 200 45/45	4,53	4,08	3,50
I 220 45/45	4,92	4,43	3,81
I 240 45/45	5,29	4,77	4,10
I 250 45/45	5,48	4,93	4,25
I 300 45/45	6,35	5,73	4,94
I 350 45/45	7,18	6,48	5,59
I 360 45/45	7,34	6,63	5,72
I 400 45/45	7,97	7,20	6,22
I 450 45/45	8,74	7,89	6,82
I 500 45/45	9,47	8,56	7,40
I 150 45/70	4,04	3,62	3,08
I 200 45/70	5,24	4,71	4,03
I 220 45/70	5,69	5,12	4,39
I 240 45/70	6,13	5,51	4,73
I 250 45/70	6,34	5,70	4,90
I 300 45/70	7,36	6,63	5,70
I 350 45/70	8,31	7,49	6,45
I 360 45/70	8,50	7,66	6,60
I 400 45/70	9,23	8,32	7,17
I 450 45/70	10,10	9,12	7,86
I 500 45/70	10,95	9,88	8,53