



Lysy I Beams
ul.Tenczyńska 18, 32-067 Tenczynek
NIP: 5130279227
tel: +48 666 666 318
e-mail: lysyibeams@gmail.com

I-BEAMS : KROKWIE/DACHY 15°

MAKSYMALNA ROZPIĘTOŚĆ BELKI DLA 2 KLASY UŻYTKOWEJ L [m]
TABELA 7



BELKA 1 PRZĘŚŁOWA 			
WARTOŚĆ OBCIĄŻENIA	STAŁE 1,45 [kN/m 2] ; OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM TERENU SK 0,90 [kN/m 2]		
TYP BELKI	ROZSTAW BELEK 0,30 [m]	ROZSTAW BELEK 0,40 [m]	ROZSTAW BELEK 0,60 [m]
I 150 45/45	3,16	2,83	2,41
I 200 45/45	4,11	3,69	3,16
I 220 45/45	4,46	4,01	3,43
I 240 45/45	4,80	4,32	3,70
I 250 45/45	4,97	4,47	3,83
I 300 45/45	5,77	5,19	4,46
I 350 45/45	6,52	5,88	5,06
I 360 45/45	6,67	6,01	5,17
I 400 45/45	7,24	6,53	5,63
I 450 45/45	7,94	7,16	6,17
I 500 45/45	8,61	7,77	6,70
I 150 45/70	3,64	3,25	2,75
I 200 45/70	4,74	4,25	3,63
I 220 45/70	5,15	4,62	3,95
I 240 45/70	5,55	4,98	4,26
I 250 45/70	5,74	5,16	4,41
I 300 45/70	6,67	6,00	5,14
I 350 45/70	7,54	6,79	5,83
I 360 45/70	7,71	6,94	5,96
I 400 45/70	8,37	7,54	6,48
I 450 45/70	9,17	8,26	7,11
I 500 45/70	9,94	8,96	7,71